



IOZ-408DV

Best.-Nr.: 0189180

Preis auf Anfrage

PRODUKTINFOS

COMFORT-Line-Video-Überwachungsset

bestehend aus COMFORT-Line-8-Kanal-Netzwerk-Videorecorder IOR-208 und 4 COMFORT-Line-3-Megapixel-Netzwerk-Dome-Farbkameras IOC-2812DV

COMFORT-Line-8-Kanal-Netzwerk-Videorecorder IOR-208

- Inklusive 2-TB-Festplatte (SATA)
- H.264-, H.265-Videokomprimierung für Aufzeichnung
- Linux-Betriebssystem für maximale Betriebssicherheit
- Automatische Kameraerkennung durch UPnP-Protokoll
- Unterstützung von PTZ-Kameras
- 8 x Alarm-Eingang, 1 x Alarm-Ausgang
- 1 x Audio-Eingang, 1 x Audio-Ausgang
- Smart-Home-fähig
- Stromversorgung über beiliegendes Netzteil
- Lieferung inklusive IR-Fernbedienung, USB-Maus und Softwarepaket

4 COMFORT-Line-3-Megapixel-Netzwerk-Dome-Farbkameras IOC-2812DV

- Wettergeschütztes Außengehäuse
- Variofokus-Objektiv (2,8-12 mm)
- Blickwinkel 35-89°
- Auflösung maximal 2048 x 1536 Pixel
- Durch 40 Infrarot-LEDs in der Dunkelheit einsetzbar, dazu schaltet die Kamera auf S/W-Betrieb um (IR-Reichweite 40 m, bei optimaler Reflexion)
- Smart-Home-fähig
- Stromversorgung über optional erhältliches Netzteil (PSS-1250DC) oder durch Power over Ethernet (PoE)
- Inklusive 4 x 20-m-Cat-5e-Netzwerkkabel

Weitere technische Daten siehe Einzelartikel.

Festplatte eingebaut!

Fernzugriff per App (RXCamView) über viele Smartphones möglich. Bitte beachten Sie die Hinweise auf www.monacor-international.com unter Service/Downloads.

TECHNISCHE DATEN

IOZ-408DV

Videorecorder	IOR-208
Videoeingänge	8 IP-basierte Videokanäle, 8 x RJ45, LAN mit PoE
Videoausgänge	HDMI™, VGA
Audioeingänge	1
Audioausgänge	1
Auflösung	max. 3840 x 2160 Pixel
Videokomprimierung	H.264, H.265
Aufzeichnung	max. 120 Bilder/s
Menü-Einstellungen	OSD-Bildschirmmenü
Aufnahmemodus	Alarm, Bewegung, Daueraufzeichnung, digitaler Eingang, manuell, Timer
Alarめingänge	8
Alarm-Ausgänge	1
Schnittstellen	1 x RJ45 (10/100MBit/s) 3 x USB2.0
Festplatten	optional, bis zu 1 x SATA II, max. 8 TB
Stromversorgung	über beil. Netzteil

IOZ-408DV

Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	300 x 53 x 227 mm
Breite	300 mm
Höhe	53 mm
Tiefe	227 mm
Gewicht	900 g

IOZ-408DV

Kamera	IOC-2812DV
Bauform	Dome
Bildabtaster	8,5 mm ($\frac{1}{3}$ ") CMOS
Anzahl der Bildpunkte	max. 2048 x 1536 Pixel
Auflösung	3 MP
Objektiv	2,8-12 mm/1:1,2
Blickwinkel	35-89°
Mindestbeleuchtung	0 lx bei IR-Beleuchtung
Videostreaming	Mainstream 500-12000 Kb, Substream 100-6000 Kb
Komprimierungsverfahren	H.265, H.264, MJPEG
Protokolle	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, NTP, PoE
Schutzart	IP66
Stromversorgung	DC 12 V/1 A oder PoE
Betriebsspannung	DC 12 V
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +50 °C
Abmessungen	Ø 151 mm x 113 mm
Breite	Ø 151 mm
Höhe	113 mm
Gewicht	760 g
Sonstiges	IP66, IR-LED, AGC, AWB, DWDR
Ethernet	RJ45, 10/100 MBit/s